

Placa AB076IH

BUJIAS

RESISTENCIA		Ω	GAP		
REFERENCIA:	4.3K - 7 K			CIL 1	MISSFIRE
ABERTURA DEL ELECTRODO (GAP)		BUJIA 1	4,71	0,80	906
INYECT CONVENCIONAL:	GAP 0.80	BUJIA 2	4,92	0,80	916
INYECT MODIFICADO:	GAP 0.85	BUJIA 3	4,24	0,80	743
		BUJIA 4	5,10	0,80	637

BOBINAS

RESISTENCIA REFERENCIA	Rb1	Rb2	Rb3	Rb4
Vref: 0.9 - 1.1	1,1	1,1	1,1	1,1

Estatus No hay rastros de fuga

INYECTORES

Estado del conector OK NO OK

NIVELES DE LLENADO EN CC

INY 1	INY 2	INY 3	INY 4


OK / NO OK

FORMA DE ASPERSION	OK	OK	OK	OK
PRUEBA DE GOTEO	OK	OK	OK	OK

CATALIZADOR

LIMPIEZA OK ROTURA CONTAMINACION

LIMPIEZA DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE

SOPLAR LINEA  OK


Presion de la bomba combustible (4 Bar) 4 Bar

CONDICION FILTRO INTERNO OK NO OK

REEMPLAZO DE FILTRO DE COMB  Si

LIMPIEZA DEL TANQUE Limpio

SENSOR DE OXIGENO

Estado del conector  OK Poco Sucio

Estado de Limpieza